



Lapp - ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G35 + 2X(2X1,5)

Ölflex servo FD 796 CP 4G35+2x(2x1,5) mm²
type 0027976

Model	ÖLFLEX
Variant	SERVO FD 796
Artikelnummer	LA0027976
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0027976
GTIN	04044776105268

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
350 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Samenstelling geleider	KI.E = extra soepel
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Oranje
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse	Zonder

**brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6**
Euroklasse Zonder
**corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**
Buitendiameter circa 30.9 mm
Min. toegelaten 309 mm
**buigingsstraal,
flexibele inzet met
coulissegeleiding**
Min. toegelaten 309 mm
**buigingsstraal,
flexibele inzet/vrije
beweging**
Min. toegelaten 123.6 mm
**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -40 - 80 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -50 - 80 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning U 1000 V
Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2024