



# Lapp - UNITRONIC BUS CC 3X1XAWG20

Unitronic BUS CC 3x1xAWG20 type 2170360

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Model</b>                   | UNITRONIC        |
| <b>Variant</b>                 | BUS CC 3X1XAWG20 |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA2170360        |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900             |
| <b>Merk</b>                    | Lapp             |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 2170360          |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773118902   |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
305 MTR (Haspel)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 2 = samengeslagen |
| <b>Aantal aders</b>                                       | 3                        |
| <b>Getwist</b>  | Per drie                 |
| <b>Aderisolatie</b>                                       | PE                       |
| <b>Adercodering</b>                                       | Kleur                    |
| <b>Afscherming groepen</b>                                | Zonder                   |
| <b>Afscherming collectief</b>                             | Gevlochten(tres)         |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                            | PVC                      |
| <b>Mantelkleur</b>  | Rood                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Nee                      |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                      |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                      |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee                      |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee                      |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee                      |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Nee                      |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Nee                      |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                   | Nee                      |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                   | Nee                      |
| <b>Buitendiameter circa</b>                               | 7.7 mm                   |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal,</b>                    | 38.5 mm                  |

**stationaire inzet/vast  
geplaatst**  
**Toegelaten** 0 - 0 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
**Toegelaten** -40 - 70 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
**Categorie** Overig  
Dit productblad is gegenereerd op 24-07-2024