



Holophane - WALLPACKETTE III LED MET FOTOCEL

Wallpackette III Gevelarmatuur met Fotocel
Type: NWPT.LM034.C7.P.T - Lumenpakket ca.
3.000 lumen, tot. vermogen 31W - Kleur
temperatuur: 4.000K, Ra. >70 - Lichtdistributie:
rondom vanaf de gevel - Behuizing gecoat in
RAL9005 (Zwart) - IP65 / IK07 - afmetingen:
365x295x200mm (HxBxdikte) - temp. bereik
-30°C / +45°C - v.v. fotocel .T
(schemerschakelaar/licht-donker) - fabricaat
Holophane

Artikelnummer 01905148
Artikelkortingsgroep 6400
Merk Holophane
Artikelnummer WPT.LM034.C7.T.P.NL
fabrikant D

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor Nee
pendelophanging
Geschikt voor plafond Nee
bevestiging(montage)
Geschikt voor Nee
inbouwmontage
Geschikt voor Ja
aanbouw
Geschikt voor Nee
lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor
klemmontage
Met
bevestigingsmateriaal
Geschikt voor beelds Nee
chermwerkplaats
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Oppervlaktebescherm Met poedercoating
ing behuizing
Kleur behuizing Zwart
Materiaal afdekking Kunststof
gestructureerd
Regeling inbegrepen Ja
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer RF Nee
Lichtverdeler Refractorlens
Lichtverdeling Asymmetrisch
Lichtuittrede Direct(rechtstreeks)

**Beschermingsgraad
achterzijde (IP)**
**Beschermingsgraad
frontzijde (IP)**

0

**Lichtstroom in
noodbedrijf (Lm)**

0 lm

0 W

Met schakelaar

Met

aanwezigheidsmelder

Met bewegingssensor Nee

Met lichtsensor Ja

Met (lucht)roosters Nee

0 - 0 lm/W

0 - 0 lm

Lichtkleur Wit

Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K

Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)

Breedte 295 mm

Hoogte/diepte 200 mm

Lengte 365 mm

**Totale harmonische
vervorming (THD)** 0 %

**Aansluitbare
geleiderdoorsnede** 0 - 0 mm²

Lichtsterkte 0 - 0 cd

Bediening via Nee

Bluetooth

Dit productblad is gegenereerd op 27-12-2024