



Holophane - WALLPACKETTE III LED MET NOOD+FOTOCEL

Wallpackette III Gevelarmatuur met Nood en Fotocele Type: NWPT.LM034.C7.P.T.EM1 - Lumenpakket ca. 3.000 lumen, tot. vermogen 31W - Kleur temperatuur: 4.000K, Ra. >70 - Lichtdistributie: rondom vanaf de gevel - Behuizing gecoat in RAL9005 (Zwart) - IP65 / IK07 - afmetingen: 365x295x200mm (HxBxdikte) - temp. bereik -30°C / +45°C - v.v. nood-unit, 1 uur autonomie (.EM1) - v.v. fotocel (.T) - fabricaat Holophane

Artikelnummer 01905147
Artikelkortingsgroep 6400
Merk Holophane
Artikelnummer fabrikant WPT.LM034.C7.P.T.E M1

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor aanbouw Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor klemmontage Met
bevestigingsmateriaal Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing Met poedercoating
Kleur behuizing Zwart
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimmer programmeerbaar Nee

Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer RF	Nee
Lichtverdeler	Refractorlens
Lichtverdeling	Asymmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)

Beschermingsgraad achterzijde (IP)
Beschermingsgraad frontzijde (IP)

0

Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24

Nee

Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1

-30 - 45 °C

Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)
Geschikt voor noodverlichting

0 lm

Ja

0 W

Met schakelaar

Met

aanwezigheidsmelder

Met bewegingssensor Nee

Met lichtsensoren Ja

Inbouw in geïsoleerd plafond,

brandwerendheid "F met dak"

Met (lucht)roosters Nee

0 - 0 lm/W

0 - 0 lm

Lichtkleur Wit

Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K

Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)

Breedte 295 mm

Hoogte/diepte 365 mm

Lengte 200 mm

Totale harmonische vervorming (THD) 0 %

Aansluitbare geleiderdoorsnede

0 - 0 mm²

Lichtsterkte 0 - 0 cd

Bediening via Bluetooth Nee

Bluetooth

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024