



Holophane - WALLPACKETTE III LED MET NOOD

Wallpackette III Gevelarmatuur met Nood Type:
NWPT.LM034.C7.P.EM1 - Lumenpakket ca.
3.000 lumen, tot. vermogen 31W - Kleur
temperatuur: 4.000K, Ra. >70 - Lichtdistributie:
rondom vanaf de gevel - Behuizing gecoat in
RAL9005 (Zwart) - IP65 / IK07 / 5 kg. -
afmetingen: 365x295x200mm (HxBxdikte) -
temp. bereik -30°C / +45°C - v.v. nood-unit, 1
uur autonomie - fabricaat Holophane

Artikelnummer 01905146
Artikelkortingsgroep 6400
Merk Holophane
Artikelnummer fabrikant WPT.LM034.C7.P.EM1

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor aanbouw Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor klemmontage
Met bevestigingsmateriaal
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Kunststof
Kleur behuizing Zwart
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Dimbaar
Lichtverdeling Asymmetrisch
Stralingshoek Breedstralend 40-80°
Lichtuitrede Direct(rechtstreeks)

Beschermingsgraad achterzijde (IP)
Beschermingsgraad frontzijde (IP)

	0
Slagvastheid	IK08
Armatuur met begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	0 lm
Geschikt voor noodverlichting	Ja
	0 W
Met schakelaar	
Met aanwezigheidsmelder	
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensoren	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met (lucht)roosters	Nee
	0 - 0 lm/W
	0 - 0 lm
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Breedte	295 mm
Hoogte/diepte	365 mm
Lengte	200 mm
Totale harmonische vervorming (THD)	0 %
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Lichtsterkte	0 - 0 cd

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024