



# Holophane - WALLPACKETTE III LED MET NOOD

Wallpackette III Gevelarmatuur met Nood Type:  
NWPT.LM034.C7.P.EM1 - Lumenpakket ca.  
3.000 lumen, tot. vermogen 31W - Kleur  
temperatuur: 4.000K, Ra. >70 - Lichtdistributie:  
rondom vanaf de gevel - Behuizing gecoat in  
RAL9005 (Zwart) - IP65 / IK07 / 5 kg. -  
afmetingen: 365x295x200mm (HxBxDikte) -  
temp. bereik -30°C / +45°C - v.v. nood-unit, 1  
uur autonomie - fabricaat Holophane

**Artikelnummer** 01905146  
**Artikelkortingsgroep** 6005  
**Merk** Holophane  
**Artikelnummer fabrikant** WPT.LM034.C7.P.EM1

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Geschikt voor pendelophanging</b>	Nee
<b>Geschikt voor plafondbevestiging(montage)</b>	Nee
<b>Geschikt voor inbouwmontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor aanbouw</b>	Nee
<b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>	Nee
<b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats</b>	Nee
<b>Lichtbron</b>	LED niet uitwisselbaar
<b>Met lichtbron</b>	Ja
<b>Materiaal behuizing</b>	Kunststof
<b>Kleur behuizing</b>	Zwart
<b>Materiaal afdekking</b>	Kunststof transparant
<b>Spanningstype</b>	AC
<b>Nominale spanning</b>	220 - 240 V
<b>Type tandwiel, gereedschap</b>	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
<b>Regeling inbegrepen</b>	Ja
<b>Dimbaar</b>	
<b>Lichtverdeling</b>	Asymmetrisch
<b>Stralingshoek</b>	Breedstralend 40-80°
<b>Lichtuittrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP65
<b>Slagvastheid</b>	IK08
<b>Armatuur met begrensde oppervlakte</b>	Nee
<b>temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24</b>	
<b>Geschikt voor</b>	Ja

noodverlichting  
Met bewegingssensor Nee  
Met  
aanwezigheidsmelder  
Met lichtsensor Nee  
Inbouw in geïsoleerd Nee  
plafond,  
brandwerendheid "F  
met dak"  
Met (lucht)roosters Nee  
0 - 0 lm/W  
Effectieve lichtstroom 2857 lm  
0 - 0 lm  
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K  
Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)  
Breedte 295 mm  
Hoogte/diepte 365 mm  
Lengte 200 mm  
Lichtsterkte 0 - 0 cd

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024