



Aginode - BO OM4 24V DISTR TB CCA AQUA

Glasvezelbinnen/buitenkabel type distributie
ticht buffer 24-voudig OM4 aqua LSZH serie:
Lanmark-OF type N167.TBUN24-AC CPR
klasse: Cca s1-d1-a1

Model	LANmark-OF Universal
Variant	TBUN OM4 24V Cca
Artikelnummer	103798
Artikelkortingsgroep	2500
Merk	Aginode
Artikelnummer fabrikant	N167.TBUN24-AC

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Aantal vezels	24
Type vezel	Multimode 50/125
Categorie	OM4
Trektoelasting	Ja
Met knaagdierbescher- ming	Ja
Mantelkleur	Overig
Overlangs waterdichte kabel	Ja
Dwars waterdichte kabel	Ja
Kabel metaalvrij	Ja
Kabelgeometrie	Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	
Euroklasse	Cca

brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse s1
rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse d1
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse a1
corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6
Functiebehoud volgens IEC 60331-23
Functiebehoud volgens IEC 60331-25
Functiebehoud volgens EN 50200
UV-bestendig Ja
Buitendiameter circa 8.4 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 85 mm
Max. treksterkte tijdens aanleggen 2 kN
Geschikt voor ondergrondse installatie Nee
Gewicht 80 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024