



# Lapp - OLFLEX CLASSIC 100 H 5X 6 MGG

Ölflex classic 100 H 5G6 mm<sup>2</sup> type 0014168

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variant</b>	CLASSIC 100 H
<b>Artikelnummer</b>	LA0014168
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	0014168
<b>GTIN</b>	04044774886459

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	6 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal aders</b>	5
<b>Aderisolatie</b>	Overig
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	Overig
<b>Mantelkleur</b>	Grijs
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	B2ca
<b>Euroklasse</b>	s1a

**rookontwikkeling  
volgens EN 13501-6**  
Euroklasse d1

**brandende vallende  
druppels/deeltjes  
volgens EN 13501-6**  
Euroklasse a1

**corrosiviteit/  
zuurgraad volgens EN  
13501-6**

**Buitendiameter circa** 15.8 mm  
**Min. toegelaten** 63.2 mm

**buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst**  
**Toegelaten** -30 - 70 °C

**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
**Toegelaten** -40 - 80 °C

**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning U** 750 V

Dit productblad is gegenereerd op 29-12-2024