



Lapp - OLFLEX CLASSIC 100 H 5X 2,5 MGG

Ölflex classic 100 H 5G2,5 mm² type 0014159

Model	ÖLFLEX
Variante	CLASSIC 100 H
Artikelnummer	LA0014159
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0014159
GTIN	04044774886398

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	5
Aderisolatie	Overig
Adercodering	Kleur
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Cca
Euroklasse	s2

**rookontwikkeling
volgens EN 13501-6**
Euroklasse d2

**brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6**
Euroklasse a1

**corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**
Buitendiameter circa 11.9 mm
Min. toegelaten 47.6 mm

**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -30 - 70 °C

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 80 °C

**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning U 750 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024