



Lapp - OLFLEX TRAY 2 CY 3X1,5 MGG

Ölflex tray II CY 3G1,5mm² type 2216030

Model	ÖLFLEX
Variant	TRAY II CY
Artikelnummer	LA2216030
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	2216030
GTIN	04044773097658

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
76 MTR (Ring)
152 MTR (Haspel)
305 MTR (Haspel)
610 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	3
Aderisolatie	PVC
Adercodering (Buiten)mantelmateriaal	Cijfers Overig
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	8.9 mm
Min. toegelaten buigingsstraal,	56.8 mm

**stationaire inzet/vast
geplaatst**

Toegelaten -25 - 105 °C

buitentemperatuur

kabel, flexibele

montage

Toegelaten -40 - 105 °C

buitentemperatuur

kabel, vaste montage

Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 04-07-2024