



# Lapp - OLFLEX TRAY 2 4X 2,5 MGG

Ölflex tray II 4G2,5mm<sup>2</sup> type 221404

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variant</b>	Tray II
<b>Artikelnummer</b>	LA221404
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	221404
<b>GTIN</b>	04044773098198

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
1 MTR (Ring)  
76 MTR (Ring)  
152 MTR (Haspel)  
305 MTR (Haspel)  
610 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal aders</b>	4
<b>Aderisolatie</b>	PVC
<b>Adercodering (Buiten)mantelmateriaal</b>	Cijfers Overig
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	10 mm
<b>Min. toegelaten</b>	42.6 mm

**buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst**  
Toegelaten -25 - 105 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
Toegelaten -25 - 90 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning U 500 V**

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024