



# Lapp - ÖLFLEX TRAY 2 4X 6 MGG

Ölflex tray II 4G6mm<sup>2</sup> type 221004

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | ÖLFLEX         |
| <b>Variant</b>                 | Tray II        |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA221004       |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 221004         |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773099560 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
76 MTR (Ring)  
152 MTR (Haspel)  
305 MTR (Haspel)  
610 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                  | Koper             |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                | Blank             |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                         | 6 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 5 = soepel |
| <b>Aantal aders</b>                                       | 4                 |
| <b>Aderisolatie</b>                                       | PVC               |
| <b>Adercodering (Buiten)mantelmateriaal</b>               | Cijfers Overig    |
| <b>Mantelkleur</b>  | Zwart             |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Ja                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee               |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Nee               |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Nee               |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                   | Nee               |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                   | Nee               |
| <b>Buitendiameter circa</b>                               | 14.7 mm           |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal,</b>                    | 61.8 mm           |

**stationaire inzet/vast  
geplaatst**

**Toegelaten** -25 - 105 °C

**buitentemperatuur**

**kabel, flexibele**

**montage**

**Toegelaten** -25 - 90 °C

**buitentemperatuur**

**kabel, vaste montage**

**Nominale spanning U** 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 04-07-2024