



# Lapp - ETHERLINE PN C5 FLEX 2X2XAWG22/7 PVC

Etherline PN Cat 5 Y flex FC 2x2xAWG22/7  
type 2170886

<b>Model</b>	Profin.2p
<b>Variant</b>	cab.Cat.5/
<b>Artikelnummer</b>	LA2170886
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer</b>	2170886
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	04044773473186

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
300 MTR (Haspel)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	2 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 2 = samengeslagen
<b>Aantal aders</b>	2
<b>Getwist</b>	Per vier
<b>Aderisolatie</b>	PE
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Afscherming groepen</b>	Zonder
<b>Afscherming collectief</b>	Folie en vlechtwerk
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	PVC
<b>Mantelkleur</b>	Groen
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee

**Halogeenvrij volgens IEC 60754-3** Nee  
**Buitendiameter circa** 6.5 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst**  
**Toegelaten buitentemperatuur** -20 - 60 °C  
**kabel, flexibele montage**  
**Toegelaten buitentemperatuur** -40 - 80 °C  
**kabel, vaste montage**  
**Categorie** 5  
**NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantin gssnelheid)** 63 %  
Dit productblad is gegenereerd op 04-07-2024