



Lapp - ETHERLINE PN C5 FLEX 2X2XAWG22/7 PVC

Etherline PN Cat 5 Y flex FC 2x2xAWG22/7
type 2170886

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Model | Profin.2p |
| Variant | cab.Cat.5/ |
| Artikelnummer | LA2170886 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer | 2170886 |
| fabrikant | |
| GTIN | 04044773473186 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|--------------------------|
| Nominale geleiderdoorsnede | 2 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 2 = samengeslagen |
| Aantal aders | 2 |
| Getwist | Per vier |
| Aderisolatie | |
| Adercodering | Kleur |
| Afscherming groepen | Zonder |
| Afscherming collectief | Folie en vlechtwerk |
| (Buiten)mantelmateriaal | PVC |
| Mantelkleur | Groen |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |

Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Buitendiameter circa 6.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst
Toegelaten buitentemperatuur -20 - 60 °C
kabel, flexibele montage
Toegelaten buitentemperatuur -40 - 80 °C
kabel, vaste montage
Categorie 5
NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantin gssnelheid) 63 %
Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024