



Lapp - ETHERLINE PN C5 FLEX 2X2XAWG22/7 PVC

Etherline PN Cat 5 Y flex FC 2x2xAWG22/7
type 2170886

Model	Profin.2p
Variant	cab.Cat.5/
Artikelnummer	LA2170886
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	2170886
fabrikant	
GTIN	04044773473186

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Nominale geleiderdoorsnede	2 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders	2
Getwist	Per vier
Aderisolatie	
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Folie en vlechtwerk
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Groen
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Buitendiameter circa 6.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst
Toegelaten buitentemperatuur -20 - 60 °C
kabel, flexibele montage
Toegelaten buitentemperatuur -40 - 80 °C
kabel, vaste montage
Categorie 5
NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantin gssnelheid) 63 %
Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024