



Lapp - OLFLEX TRUCK 470 P 2X6+3X1,5+1X(2X1,5)

Ölflex truck 470 P FLRY 11Y
2x6,0+3x1,5+1x(2x1,5) mm² (6 mm² rood-bruin;
1,5 mm² zwart-geel-wit; 2,5 mm² wit/grijs-
wit/bruin) type 7027093

Model	ÖLFLEX
Variant	TRUCK 470 P F
Artikelnummer	LA7027093
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	7027093
GTIN	04044773280296

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	6 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	7
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Kleur
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-3
Buitendiameter circa 12.1 mm
Min. toegelaten 145.2 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten 0 - 0 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -40 - 85 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning U 60 V
Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024