



# Lapp - OLFLEX TRUCK 470 P 2X6+3X1,5+1X(2X1,5)

Ölflex truck 470 P FLRY 11Y  
2x6,0+3x1,5+1x(2x1,5) mm<sup>2</sup> (6 mm<sup>2</sup> rood-bruin;  
1,5 mm<sup>2</sup> zwart-geel-wit; 2,5 mm<sup>2</sup> wit/grijs-  
wit/bruin) type 7027093

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variante</b>	TRUCK 470 P F
<b>Artikelnummer</b>	LA7027093
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	7027093
<b>GTIN</b>	04044773280296

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	6 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal aders</b>	7
<b>Aderisolatie</b>	PVC
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	PUR (Polyurethaan)
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens</b>	Nee

**IEC 60754-2**  
**Halogeenvrij volgens** Nee  
**IEC 60754-3**  
**Buitendiameter circa** 12.1 mm  
**Min. toegelaten** 145.2 mm  
**buigingsstraal,**  
**stationaire inzet/vast**  
**geplaatst**  
**Toegelaten** 0 - 0 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten** -40 - 85 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning U** 60 V  
Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024