



Lapp - OLFLEX TRUCK 470 P 3X2,5+10X1,5+1X(2X1,5) NR

Ölflex truck 470 P FLRY 11Y
3x2,5+10x1,5+1x(2x1,5) mm² (zwart met witte
nummer opdruk: 2,5 mm² 4, 9, 13; 1,5 mm² 1-3,
5-8, 10-12; datapaar (1,5 mm²) 14, 15 type
7027090

Model	ÖLFLEX
Variante	TRUCK 470 P F
Artikelnummer	LA7027090
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	7027090
fabrikant	
GTIN	04044773280470

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale	2.5 mm ²
geleiderdoorsnede	
Samenstelling	Klasse 5 = soepel
geleider	
Aantal aders	15
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging	Nee
volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging	Nee
volgens IEC	
60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging	Nee
volgens IEC	
60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging	Nee
volgens IEC	
60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging	Nee
volgens IEC	
60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging	Nee
volgens IEC	
60332-3-25 (Cat D)	
Rookarm vlgs. IEC	Nee
61034-2	
Halogeenvrij volgens	Nee
IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens	Nee
IEC 60754-2	

Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Buitendiameter circa 14.4 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage 0 - 0 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 85 °C
Nominale spanning U 60 V
Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024