



Lapp - OLFLEX TRUCK 470 P 1X2,5+8X1,5

Ölflex truck 470 P FLRY 11Y 1x2,5+8x1,5
mm² (2,5 mm² wit; 1,5 mm² zwart-geel-rood-
groen- bruin-blauw-grijs-violet) type 7027089

Model	ÖLFLEX
Variante	TRUCK 470 P F
Artikelnummer	LA7027089
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	7027089
GTIN	04044773280487

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
25 MTR (Ring)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	9
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Kleur
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee

Buitendiameter circa 11.7 mm
Min. toegelaten 140.4 mm
**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten 0 - 0 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 85 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning U 60 V

Dit productblad is gegenereerd op 27-12-2024