



Lapp - OLFLEX TRUCK 470 P 10X1,5+3X2,5+1X(2X1,5) KL

Ölflex truck 470 P FLRY 11Y
3x2,5+10x1,5+1x(2x1,5) mm² (2,5 mm² wit-
oranje-wit/rood; 1,5 mm² geel, groen, blauw,
zwart, bruin, rood, roze, grijs, wit/zwart,
wit/blauw; datapaar (1,5 mm²) wit/groen,
wit/bruin type 7027030

Model	ÖLFLEX
Variante	TRUCK 470 P F
Artikelnummer	LA7027030
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	7027030
GTIN	04044773284973

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	15
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Kleur
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Buitendiameter circa 14.4 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage 0 - 0 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 85 °C
Nominale spanning U 60 V
Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2024