



# Thesla - SNELFLEX 3X1,5 ECA D16 ZW-ZW/WT-ZW/RD

Snelflex Eca 16mm 3x1,5 mm<sup>2</sup> Geribde buis met VD-draden 1x1,5 mm<sup>2</sup> zwart, 1x1,5 mm<sup>2</sup> zwart-wit en 1x 1,5 zwart-rood Rol 100 meter

<b>Model</b>	SNELFLEX
<b>Variant</b>	ECA 3X1,5 MM <sup>2</sup> ZW-ZW/WT-ZW/RD
<b>Artikelnummer</b>	411052
<b>Artikelkortingsgroep</b>	5704
<b>Merk</b>	Thesla
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	SF3x15ZWZR

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)

## Specificaties

<b>Materiaal</b>	
<b>Halogeenvrij</b>	Nee
<b>Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)</b>	Ja
<b>Buigweerstand</b>	Flexibel
<b>Kleinste buigradius</b>	0 °
<b>Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1</b>	
<b>Slagvastheid volgens EN 61386-1</b>	
<b>Inbouwmontage (stucwerk)</b>	Ja
<b>Opbouw (stucwerk)</b>	Ja
<b>Geschikt voor installatie op hout</b>	Ja
<b>Spouwmuur, holle wand</b>	Ja
<b>Geschikt voor verwerking in beton</b>	Ja
<b>Machine- en systeeminstallatie</b>	Nee
<b>Ondervloerinstallatie (estrieklaag)</b>	Ja
<b>Geschikt voor buitentoepassingen</b>	
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	Ja
<b>Binnendiameter</b>	10.2 mm
<b>Buitendiameter</b>	16 mm
<b>Bedrijfstemperatuurbereik</b>	-5 - 90 °C
<b>Extra gladde binnenlaag</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Aantal geleiders</b>	3
<b>installatiedraad</b>	
<b>Met trekkoord</b>	Nee

<b>Met aardgeleider</b>	Ja
<b>Met geïntegreerde</b>	Ja
<b>POF-leiding(geleider)</b>	
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	1.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>
<b>Met meterindicatie</b>	
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Eca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s3
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d2
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024