



Thesla - SNELFLEX ECA 3X1,5 ZW-ZW/WT-ZW/RD

Snelflex Eca 16mm 3x1,5 mm² Geribde buis met VD-draden 1x1,5 mm² zwart, 1x1,5 mm² zwart-wit en 1x 1,5 zwart-rood Rol 100 meter

Model	SNELFLEX
Variant	ECA 3X1,5 MM ² ZW-ZW/WT-ZW/RD
Artikelnummer	411052
Artikelkortingsgroep	5701
Merk	Thesla
Artikelnummer fabrikant	SF3x15ZWZR
Besteleenheden	

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal	
UV-bestendig	
Halogeenvrij	Ja
Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Flexibel
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1	
Slagvastheid volgens EN 61386-1	
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Buiteninstallatie	Nee
Binnendiameter	10.2 mm
Buitendiameter	16 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Ja
Kleur	Wit
Aantal geleiders installatiedraad	3

Met trekkoord	Nee
Met aardgeleider	Ja
Met geïntegreerde POF-leiding(geleider)	Ja
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 - 1.5 mm ²
Met meterindicatie	
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s3
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024