



Thesla - SNELFLEX 1X2,5 ECA D16 GROEN/GEEL

Snelflex Eca 16mm 1G2,5 mm² Geribde buis met VD-draad 1G2,5 mm² geel/groen Rol 100 meter

Model	SNELFLEX
Variant	ECA 1G2,5 MM ² GR-GL
Artikelnummer	411054
Artikelkortingsgroep	5704
Merk	Thesla
Artikelnummer fabrikant	SF1G25
GTIN	05414921018566

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal	PE
Halogeenvrij	Nee
Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Flexibel
Kleinste buigradius	0 °
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1	
Slagvastheid volgens EN 61386-1	
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Binnendiameter	10.2 mm
Buitendiameter	16 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Ja
Kleur	Wit
Aantal geleiders	0
installatiedraad	
Aantal datakabels	0

Met trekkoord	Nee
Met aardgeleider	Ja
Met geïntegreerde POF-leiding(geleider)	Ja
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 - 2.5 mm ²
Met meterindicatie	
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s3
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024