



# Aginode - F/FTP C6A 4P CCA ORANJE LANMARK LSZH H500

Lanmark 6A F/FTP C6A 4x2xAWG23 LSZH-  
FRT oranje buitenmantel, haspel 500meter type  
N100.694G-OC CPR klasse: Cca-s1a,d1,a1

<b>Model</b>	LANmark-6a
<b>Variant</b>	F/FTP Cca
<b>Artikelnummer</b>	103834
<b>Artikelkortingsgroep</b>	2500
<b>Merk</b>	Aginode
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	N100.694G-OC

## Besteleenheden

500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Kabeltype</b>	F / FTP
<b>Duplex</b>	Nee
<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>AWG-maat</b>	23
<b>Aantal aders</b>	8
<b>Aantal groepen</b>	4
<b>getwist</b>	
<b>Getwist</b>	Per twee
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Afscherming groepen</b>	Folie
<b>Afscherming collectief</b>	Folie
<b>Overlangs</b>	Nee
<b>waterdichte kabel</b>	
<b>Dwars waterdichte kabel</b>	Nee
<b>Chemische bescherming</b>	Zonder
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	Overig
<b>Specificatie mantelmateriaal</b>	Overig
<b>Mantelkleur</b>	Oranje
<b>Kabelgeometrie</b>	Overig
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Ja
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Cca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s1a

<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d1
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	a1
<b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	7.7 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding</b>	62 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	31 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-10 - 60 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-20 - 60 °C
<b>Categorie</b>	6A (TIA)
<b>Gewicht</b>	59 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024