



Lapp - OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G 4

Ölflex servo FD 796 CP 4G4,0mm² type
0027952

Model	ÖLFLEX
Variante	SERVO FD 796
Artikelnummer	LA0027952
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	0027952
fabrikant	
GTIN	04044776105220

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Samenstelling geleider	KI.E = extra soepel
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Oranje
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende	Zonder

**druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6**
Euroklasse Zonder
**corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**
Buitendiameter circa 11.9 mm
Min. toegelaten 89.3 mm
**buigingsstraal,
flexibele inzet met
coulissegeleiding**
Min. toegelaten 89.3 mm
**buigingsstraal,
flexibele inzet/vrije
beweging**
Min. toegelaten 47.6 mm
**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -40 - 40 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -50 - 80 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning U 1000 V
Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2024