



Lapp - OLFLEX CLASSIC 110 H 3X1 MGG

Ölflex classic 110 H 3G1,0mm² type 10019961

Model	ÖLFLEX
Variant	CLASSIC 110 H
Artikelnummer	LA10019961
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	10019961
GTIN	04044774391236

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
300 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	3
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	Overig
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Cca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a1
Buitendiameter circa 6.1 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 24.4 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -30 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 80 °C
Nominale spanning U 500 V
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024