



Lapp - ETHERLINE FD P CAT6A 4X2XAWG24/7 PUR

Etherline FD P CAT.6A 4x2xAWG24/7 met
PUR buitenmantel geschikt voor kabelrups type
2170484

Model	Profn.
Variant	4p.cabl.Cat.6A
Artikelnummer	LA2170484
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	2170484
fabrikant	
GTIN	04044776508816

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	2 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders	4
Getwist	Per twee
Aderisolatie	Polyolefine
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Folie
Afscherming collectief	Folie en vlechtwerk
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Groen
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	8.9 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	135 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	135 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	72 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-30 - 0 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 80 °C
Categorie	6A (IEC)
Dit productblad is gegenereerd op 24-11-2024	