



Lapp - OLFLEX TRUCK 470 P 2X1,0

Ölflex truck 470 P FLRYY 11Y 2x1,0mm² (wit-zwart) type 7027080

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variante | TRUCK 470 P F |
| Artikelnummer | LA7027080 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer | 7027080 |
| fabrikant | |
| GTIN | 04044773280845 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
25 MTR (Ring)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
300 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|--------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 1 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Aantal aders | 2 |
| Aderisolatie | PVC |
| Adercodering | Kleur |
| (Buiten)mantelmateriaal | PUR (Polyurethaan) |
| Mantelkleur | Zwart |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |

Buitendiameter circa 6 mm
Min. toegelaten 72 mm
**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten 0 - 0 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 85 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning U 60 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024