



# Lapp - OLFLEX TRUCK 170 TWIN 2X16

Ölflex truck 170 twin pvc/pvc 2x16 mm<sup>2</sup> type  
7027057

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                | ÖLFLEX         |
| <b>Variante</b>             | TRUCK 170 TWI  |
| <b>Artikelnummer</b>        | LA7027057      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b> | 1900           |
| <b>Merk</b>                 | Lapp           |
| <b>Artikelnummer</b>        | 7027057        |
| <b>fabrikant</b>            |                |
| <b>GTIN</b>                 | 04044773281682 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                  | Koper              |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                | Blank              |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                         | 16 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 5 = soepel  |
| <b>Aantal aders</b>                                       | 2                  |
| <b>Aderisolatie</b>                                       | PVC                |
| <b>Adercodering (Buiten)mantelmateriaal</b>               | Kleur<br>PVC       |
| <b>Mantelkleur</b>  | Zwart              |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee                |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Nee                |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Nee                |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                   | Nee                |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                   | Nee                |
| <b>Leidingbreedte ca.</b>                                 | 21 mm              |
| <b>Leidinghoogte ca.</b>                                  | 10 mm              |
| <b>Toegelaten</b>   | 0 - 0 °C           |

**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
Toegelaten -40 - 85 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning** 60 V  
**U0**  
**Nominale spanning U** 60 V

Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2024