



# Lapp - OLFLEX TRUCK 170 TWIN 2X 6

Ölflex truck 170 twin pvc/pvc 2x6 mm<sup>2</sup> type  
7027055

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                | ÖLFLEX         |
| <b>Variante</b>             | TRUCK 170 TWI  |
| <b>Artikelnummer</b>        | LA7027055      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b> | 1900           |
| <b>Merk</b>                 | Lapp           |
| <b>Artikelnummer</b>        | 7027055        |
| <b>fabrikant</b>            |                |
| <b>GTIN</b>                 | 04044773281965 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                  | Koper             |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                | Blank             |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                         | 6 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 5 = soepel |
| <b>Aantal aders</b>                                       | 2                 |
| <b>Aderisolatie</b>                                       | PVC               |
| <b>Adercodering (Buiten)mantelmateriaal</b>               | Kleur PVC         |
| <b>Mantelkleur</b>  | Zwart             |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee               |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Nee               |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Nee               |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                   | Nee               |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                   | Nee               |
| <b>Leidingbreedte ca.</b>                                 | 15.2 mm           |
| <b>Leidinghoogte ca.</b>                                  | 7.1 mm            |

**Toegelaten** 0 - 0 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten** -40 - 85 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning** 60 V  
**U0**  
**Nominale spanning U** 60 V

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024