



Lapp - OLFLEX TRUCK 170 2X1,5

Ölflex truck 170 FLRY 2x1,5mm² (wit-zwart)
type 7027000

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variante | TRUCK 170 FLR |
| Artikelnummer | LA7027000 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer | 7027000 |
| fabrikant | |
| GTIN | 04044773292145 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|---------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 1.5 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Aantal aders | 2 |
| Aderisolatie | PVC |
| Adercodering | Kleur |
| (Buiten)mantelmateriaal | PVC |
| Mantelkleur | Zwart |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Buitendiameter circa | 6.6 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, | 79.2 mm |

**stationaire inzet/vast
geplaatst**

Toegelaten 0 - 0 °C

buitentemperatuur

kabel, flexibele

montage

Toegelaten -40 - 85 °C

buitentemperatuur

kabel, vaste montage

Nominale spanning U 60 V

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024