



# Lapp - UNITRONIC BUS PB FD P FC 1X2X0,64

Unitronic BUS FD PB FD P FC 1x2x0,64mm  
type 2170322

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | UNITRONIC      |
| <b>Variante</b>                | BUS PB FD P FC |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA2170322      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 2170322        |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773120066 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                  | Koper                   |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                | Blank                   |
| <b>Geleiderdiameter</b>                                   | 0.64 mm                 |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                         | 2 mm <sup>2</sup>       |
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 6 = extra soepel |
| <b>Aantal aders</b>                                       | 1                       |
| <b>Getwist</b>  | Per twee                |
| <b>Aderisolatie</b>                                       |                         |
| <b>Adercodering</b>                                       | Kleur                   |
| <b>Afscherming groepen</b>                                | Zonder                  |
| <b>Afscherming collectief</b>                             | Folie en vlechtwerk     |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                            | PUR (Polyurethaan)      |
| <b>Mantelkleur</b>  | Lila/violet             |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Nee                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee                     |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Nee                     |
| <b>Halogeenvrij volgens</b>                               | Nee                     |

**IEC 60754-1**  
**Halogeenvrij volgens** Nee  
**IEC 60754-2**  
**Halogeenvrij volgens** Nee  
**IEC 60754-3**  
**Buitendiameter circa** 8 mm  
**Min. toegelaten** 120 mm  
**buigingsstraal,**  
**flexibele inzet met**  
**coulissegeleiding**  
**Min. toegelaten** 120 mm  
**buigingsstraal,**  
**flexibele inzet/vrije**  
**beweging**  
**Toegelaten** -30 - 0 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten** -40 - 80 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Categorie** Overig  
Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024