



Lapp - ETHERLINE H FLEX CAT. 5E 4X2XAWG26/7 HV

Etherline H flex Cat.5e 4x2xAWG26/7 type
2170299

Model	Ind.Eth.4p
Variant	cab.Cat.5/
Artikelnummer	LA2170299
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	2170299
fabrikant	
GTIN	04044773120530

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	2 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders	4
Getwist	Per twee
Aderisolatie	
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Folie en vlechtwerk
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Blauw
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Buitendiameter circa 6.1 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 50.4 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -20 - 70 °C
Categorie 5E
NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantin gssnelheid) 75 %

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024