



# Lapp - ETHERLINE H FLEX CAT. 5E 4X2XAWG26/7 HV

Etherline H flex Cat.5e 4x2xAWG26/7 type  
2170299

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                | Ind.Eth.4p     |
| <b>Variant</b>              | cab.Cat.5/     |
| <b>Artikelnummer</b>        | LA2170299      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b> | 1900           |
| <b>Merk</b>                 | Lapp           |
| <b>Artikelnummer</b>        | 2170299        |
| <b>fabrikant</b>            |                |
| <b>GTIN</b>                 | 04044773120530 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                  | Koper                    |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                | Blank                    |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                         | 2 mm <sup>2</sup>        |
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 2 = samengeslagen |
| <b>Aantal aders</b>                                       | 4                        |
| <b>Getwist</b>  | Per twee                 |
| <b>Aderisolatie</b>                                       |                          |
| <b>Adercodering</b>                                       | Kleur                    |
| <b>Afscherming groepen</b>                                | Zonder                   |
| <b>Afscherming collectief</b>                             | Folie en vlechtwerk      |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                            | Overig                   |
| <b>Mantelkleur</b>  | Blauw                    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Ja                       |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                      |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                      |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee                      |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee                      |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee                      |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Nee                      |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Ja                       |

**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** Nee  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-3** Nee  
**Buitendiameter circa** 6.1 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst** 50.4 mm  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage** -5 - 50 °C  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -20 - 70 °C  
**Categorie** 5E  
**NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantin gssnelheid)** 75 %

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024