



# Lapp - ETHERLINE C5 FD BK 4X2XAWG26/19

Etherline Cat.5e FD BK 4x2xAWG26 flex,  
buitenmantel PUR type CE217489

<b>Model</b>	Ind.Eth4p
<b>Variante</b>	cabl.Cat.5/
<b>Artikelnummer</b>	LACE217489
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	CE217489
<b>GTIN</b>	04044773832013

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 2 = samengeslagen
<b>Getwist</b>	Per vier
<b>Aderisolatie</b>	
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Afscherming groepen</b>	Zonder
<b>Afscherming collectief</b>	Folie en vlechtwerk
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	PUR (Polyurethaan)
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	6.3 mm

<b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding</b>	97.5 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging</b>	97.5 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	65 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-30 - 0 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-40 - 80 °C
<b>Categorie</b>	5

Dit productblad is gegenereerd op 24-11-2024