



Eupen - H07BQ-F 5X 1,5 ORANJE

Polyurethaankabel H07BQ-F 5G1,5 mm² oranje

Artikelnummer EUPD031096
Artikelkortingsgroep 4112
Merk Eupen
Artikelnummer fabrikant D031096
GTIN 05413260712630

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aantal strengen per geleider 28
Streng diameter 0.25 mm
Geleiderweerstand bij 20°C 13.3 Ohm/km
Aantal aders 5
Aantal groepen getwist 0
Afscherming groepen Zonder
Getwist Nee
Afscherming collectief Zonder
Aderisolatie Rubber
Specificatie draadisolatie Rubber (EPR)
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Adercodering Kleur
Litze Nee
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal PUR (Polyurethaan)
Specificatie mantelmateriaal Overig
Mantelkleur Oranje
Scherm Nee
Kabelgeometrie Rond
Vochtbarrière Zonder
Beschermd tegen torderen Nee
Bewapening/armering Zonder
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Nee

Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Ja
Aantal hulpaders	0
Buitendiameter circa Toegelaten	10.1 mm
buitentemperatuur kabel, flexibele montage Toegelaten	-40 - 80 °C
buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 80 °C
Nominale spanning U0	450 V
Nominale spanning U	750 V
Geleidervorm	Rond
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C
Gewicht	151 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024