



Eupen - H07BQ-F 5X 6 ORANJE

Polyurethaankabel H07BQ-F 5G6 mm² oranje

Model	Voedingskabel < 1 kV, voor beweegba
Variant	H07BQ- F(O.FM)5G6MM2 HD308
Artikelnummer	EUPD030096
Artikeltortingsgroep	4112
Merk	Eupen
Artikelnummer fabrikant	D030096
GTIN	05413260712623

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	6 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C	3.3 Ohm/km
Aantal aders	5
Aantal groepen getwist	0
Afscherming groepen Getwist	Zonder Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	Rubber
Specificatie draadisolatie	Rubber (EPR)
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Adercodering	Kleur
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal	Zonder PUR (Polyurethaan)
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Oranje
Kabelgeometrie	Rond
Beschermd tegen torderen	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse	Zonder

brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 Euroklasse	Zonder
corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6	
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Ja
Aantal hulpaders	0
Buitendiameter circa	16.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	82.5 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-40 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 80 °C
Nominale spanning U₀	450 V
Nominale spanning U	750 V
Geleidervorm	Rond
Gewicht	465 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024