



# Eupen - NSGAFÖU 4 ZWART 3 KV

NSGAFÖU 4 MM2 3 KV ZW

**Artikelnummer** EUP6692006  
**Artikelkortingsgroep** 4902  
**Merk** Eupen  
**Artikelnummer fabrikant** 6692006

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Vertind  
**Nominale geleiderdoorsnede** 4 mm<sup>2</sup>  
**Geleiderdiameter** 2.5 mm  
**Samenstelling geleider** Klasse 5 = soepel  
**Aantal strengen per geleider** 50  
**Streng diameter** 0.3 mm  
**Geleiderweerstand bij 20°C** 5.09 Ohm/km  
**Geleidervorm** Rond  
**Aantal aders** 1  
**Aderisolatie** Rubber  
**Specificatie draadisolatie** Rubber (EPR)  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Nee  
**Adercodering** Kleur  
**Aderscherm** Nee  
**Glasvezelelement** Nee  
**Met aardgeleider** Nee  
**Binnenveldsturing** Nee  
**Buitenveldsturing** Nee  
**Schermbewapening** Nee  
**Litze** Nee  
**Loodmantel** Nee  
**Vochtbarrière** Zonder  
**Bewapening/armering** Zonder  
**Dwars waterdichte kabel** Nee  
**Aantal hulpaders** 0  
**Concentrische geleider** Zonder  
**Nominale doorsnede concentrische geleider** 0 mm<sup>2</sup>  
**(Buiten)mantelmateriaal** Rubber  
**Specificatie mantelmateriaal** Rubber (CPE/CSP)  
**Mantelkleur** Zwart

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Kabelgeometrie</b>   | Rond        |
| <b>Geleidende coating (beschermlaag)</b>                                  | Nee         |
| <b>Geleider langswaterdicht</b>   | Nee         |
| <b>Afscherming langswaterdicht</b>  | Nee         |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                              | Ja          |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>                 | Nee         |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>                     | Nee         |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>                     | Nee         |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>                     | Nee         |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>                     | Nee         |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>  | Nee         |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                                   | Nee         |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                                   | Nee         |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                          | Zonder      |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                     | Zonder      |
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b> | Zonder      |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>              | Zonder      |
| <b>Funcatiebehoud volgens IEC 60331-1</b>                                 | Zonder      |
| <b>Funcatiebehoud volgens IEC 60331-2</b>                                 | Zonder      |
| <b>Funcatiebehoud volgens IEC 60331-3</b>                                 | Zonder      |
| <b>Funcatiebehoud volgens EN 50200</b>                                    | Zonder      |
| <b>Funcatiebehoud volgens EN 50200 annex E</b>                            | Nee         |
| <b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>                                | Ja          |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 6.8 mm      |
| <b>Gewicht</b>  | 77 kg/km    |
| <b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>                               | 70 °C       |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>              | -25 - 50 °C |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>                  | -25 - 50 °C |
| <b>Nominale spanning U0</b>   | 1.8 kV      |
| <b>Nominale spanning U</b>  | 3 kV        |

|   |     |
|---|-----|
| <b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>           | Nee |
| <b>Geschikt als installatiekabel</b>                    | Ja  |
| <b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>           | Nee |
| <b>Geschikt als middenspanningskabel</b>                | Nee |
| <b>Geschikt als hoogspanningskabel</b>                  | Nee |
| <b>Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel</b> | Nee |
| <b>Met knaagdierbescherming</b>                         | Nee |
| <b>Funcatiebehoud volgens BS 6387 CWZ</b>               | Nee |
| <b>Funcatiebehoud volgens BS 8434-2</b>                 | Nee |
| <b>Funcatiebehoud volgens BS 8491</b>                   | Nee |

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024