



# Eupen - VD-DRAAD 120 GROEN/GEEL CCA HV

Halogeenvrij VD-draad (H07Z1-R) 120 mm<sup>2</sup>  
groen/geel CPR klasse: Cca-s1,d2,a1 De CPR  
klasse is niet conform de Nederlandse norm

**Artikelnummer** EUPN375086  
**Artikelkortingsgroep** 3060  
**Merk** Eupen  
**Artikelnummer fabrikant** N375086  
**GTIN** 05413260724299

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 120 mm<sup>2</sup>  
**Geleiderdiameter** 13.1 mm  
**Samenstelling geleider** Klasse 2 = samengeslagen  
**Geleiderweerstand bij 20°C** 0.153 Ohm/km  
**Aantal aders** 1  
**Draden gedraaid** Nee  
**Adercodering** Kleur  
**Aderkleur** Groen/geel  
**Max. toelaatbare geleidertemperatuur** 70 °C  
**Scherf** Nee  
**Litze** Nee  
**Loodmantel** Nee  
**Bewapening/armering** Zonder  
**Aantal hulpaders** 0  
**Mantelkleur** Overig  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** Cca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** s1  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** d2  
**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6** a1  
**Oliebestendig volgens IEC 60811-404** Nee

<b>Buitendiameter circa</b>	16.3 mm
<b>Toegelaten</b>	-5 - 50 °C
<b>buitentemperatuur</b>	
<b>kabel, flexibele</b>	
<b>montage</b>	
<b>Toegelaten</b>	-25 - 70 °C
<b>buitentemperatuur</b>	
<b>kabel, vaste montage</b>	
<b>Nominale spanning</b>	450 V
<b>U0</b>	
<b>Nominale spanning U</b>	750 V
<b>Geleidervorm</b>	Rond
<b>Gewicht</b>	1179 kg/km
<b>Aantal strengen per</b>	24
<b>geleider</b>	
<b>Streng diameter</b>	2.58 mm

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024