



# Eupen - VD-DRAAD 70 GROEN/GEEL CCA HV

Halogeenvrij VD-draad (H07Z1-R) 70 mm<sup>2</sup>  
groen/geel CPR klasse: Cca-s1,d2,a1 De CPR  
klasse is niet conform de Nederlandse norm

**Artikelnummer** EUPN373086  
**Artikelkortingsgroep** 3060  
**Merk** Eupen  
**Artikelnummer fabrikant** N373086  
**GTIN** 05413260724251

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 70 mm<sup>2</sup>  
**Geleiderdiameter** 9.9 mm  
**Samenstelling geleider** Klasse 2 = samengeslagen  
**Geleiderweerstand bij 20°C** 0.268 Ohm/km  
**Aantal aders** 1  
**Draden gedraaid** Nee  
**Adercodering** Kleur  
**Aderkleur** Groen/geel  
**Max. toelaatbare geleidertemperatuur** 70 °C  
**Scherm** Nee  
**Litze** Nee  
**Loodmantel** Nee  
**Bewapening/armering** Zonder  
**Aantal hulpaders** 0  
**Mantelkleur** Overig  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** Cca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** s1  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** d2  
**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6** a1  
**Oliebestendig volgens IEC** Nee

**60811-404****Buitendiameter circa** 12.7 mm**Toegelaten** -5 - 50 °C**buitentemperatuur****kabel, flexibele****montage****Toegelaten** -25 - 70 °C**buitentemperatuur****kabel, vaste montage****Nominale spanning** 450 V**U<sub>0</sub>****Nominale spanning U** 750 V**Geleidervorm** Rond**Gewicht** 686 kg/km**Aantal strengen per** 19**geleider****Streng diameter** 2.2 mm

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024