



Eupen - VD-DRAAD 16 ZWART CCA HV

Halogeenvrij VD-draad (H07Z1-R) 16 mm²
zwart CPR klasse: Cca-s1,d2,a1 De CPR
klasse is niet conform de Nederlandse norm

Model	Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aa
Variant	H07Z1-R 16 MM2 450/750 V Cca-s1,d2,
Artikelnummer	EUPN369000
Artikelkortingsgroep	3060
Merk	Eupen
Artikelnummer fabrikant	N369000

Besteleenheden

50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	16 mm ²
AWG-maat	0000
Geleiderdiameter	4.7 mm
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Geleiderweerstand bij 20°C	1.15 Ohm/km
Aantal aders	1
Draden gedraaid	Nee
Adercodering	Kleur
Aderkleur	Zwart
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	70 °C
Scherm	Nee
Litze	Nee
Loodmantel	Nee
Bewapening/armering	Zonder
Aantal hulpaders	0
Mantelkleur	Zwart
Euroklasse	Cca
brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse	s1
rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse	d2
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse	a1
corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6	
Oliebestendig volgens IEC	Nee

60811-404
Koudebestendig Ja
volgens EN
60811-504+505+506
Buitendiameter circa 6.7 mm
Toegelaten -5 - 50 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -25 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 450 V
U0
Min. toegelaten 26.8 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Nominale spanning U 750 V
Geleidervorm Rond
Gewicht 168 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024