



Eupen - VD-DRAAD 10 BLAUW CCA HV

Halogeen vrij VD-draad (H07Z1-R) 10 mm²
blauw CPR klasse: Cca-s1,d2,a1 De CPR
klasse is niet conform de Nederlandse norm

Model	Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aa
Variant	H07Z1-R 10 MM2 450/750 V Cca-s1,d2,
Artikelnummer	EUPN368040
Artikelkortingsgroep	3060
Merk	Eupen
Artikelnummer fabrikant	N368040
GTIN	05413260620119

Besteleenheden

100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	10 mm ²
AWG-maat	0000
Geleiderdiameter	3.8 mm
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Geleiderweerstand bij 20°C	1.83 Ohm/km
Aantal aders	1
Draden gedraaid	Nee
Adercodering	Kleur
Aderkleur	Blauw
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	70 °C
Scherm	Nee
Litze	Nee
Loodmantel	Nee
Bewapening/armering	Zonder
Aantal hulpaders	0
Mantelkleur	Blauw
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Cca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Euroklasse corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6	a1
Oliebestendig volgens IEC	Nee

60811-404	
Koudebestendig	Ja
volgens EN	
60811-504+505+506	
Buitendiameter circa	5.8 mm
Toegelaten	-5 - 50 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-25 - 70 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Nominale spanning	450 V
U0	
Min. toegelaten	23.2 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Nominale spanning U	750 V
Geleidervorm	Rond
Gewicht	114 kg/km
Aantal strengen per	7
geleider	
Streng diameter	1.38 mm
Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024	