



Eupen - VD-DRAAD 10 ZWART CCA HV

Halogeenvrij VD-draad (H07Z1-R) 10 mm²
zwart CPR klasse: Cca-s1,d2,a1 De CPR
klasse is niet conform de Nederlandse norm

| | |
|------------------------------------|--|
| Model | Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aa |
| Variant | H07Z1-R 10 MM2 450/750 V Cca-s1,d2, |
| Artikelnummer | EUPN368000 |
| Artikelkortingsgroep | 3060 |
| Merk | Eupen |
| Artikelnummer fabrikant | N368000 |

Besteleenheden

100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|--|-----------------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 10 mm ² |
| AWG-maat | 0000 |
| Geleiderdiameter | 3.8 mm |
| Samenstelling geleider | Klasse 2 = samengeslagen |
| Geleiderweerstand bij 20°C | 1.83 Ohm/km |
| Aantal aders | 1 |
| Draden gedraaid | Nee |
| Adercodering | Kleur |
| Aderkleur | Zwart |
| Max. toelaatbare geleider temperatuur | 70 °C |
| Scherf | Nee |
| Litze | Nee |
| Loodmantel | Nee |
| Bewapening/armering | Zonder |
| Aantal hulpaders | 0 |
| Mantelkleur | Zwart |
| Euroklasse | Cca |
| brandgedrag volgens EN 13501-6 | |
| Euroklasse | s1 |
| rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | |
| Euroklasse | d2 |
| brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | |
| Euroklasse | a1 |
| corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6 | |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |

| | |
|---|-------------|
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | Ja |
| Buitendiameter circa | 5.8 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | -5 - 50 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -25 - 70 °C |
| Nominale spanning U₀ | 450 V |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 23.2 mm |
| Nominale spanning U | 750 V |
| Geleidervorm | Rond |
| Gewicht | 114 kg/km |

Dit productblad is gegenereerd op 24-07-2024