



Eupen - VD-DRAAD 6 BRUIN CCA HV

Halogeenvrij VD-draad (H07Z1-R) 6 mm² bruin
CPR klasse: Cca-s1,d2,a1 (De CPR klasse is niet conform de Nederlandse norm

Model	Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aa
Variant	H07Z1-R 6 MM2 450/750 V Cca-s1,d2,a
Artikelnummer	EUPN367070
Artikelkortingsgroep	3060
Merk	Eupen
Artikelnummer fabrikant	N367070
GTIN	05413260611728

Besteleenheden

100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	6 mm ²
AWG-maat	0000
Geleiderdiameter	3.05 mm
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Geleiderweerstand bij 20°C	3.08 Ohm/km
Aantal aders	1
Draden gedraaid	Nee
Adercodering	Kleur
Aderkleur	Bruin
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	70 °C
Scherm	Nee
Litze	Nee
Loodmantel	Nee
Bewapening/armering	Zonder
Aantal hulpaders	0
Mantelkleur	Bruin
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Cca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a1
Oliebestendig volgens IEC	Nee

60811-404
Koudebestendig Ja
volgens EN
60811-504+505+506
Buitendiameter circa 4.7 mm
Toegelaten -5 - 50 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -25 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 450 V
U0
Min. toegelaten 18.8 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Nominale spanning U 750 V
Geleidervorm Rond
Gewicht 68 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024