



# Eupen - VD-DRAAD 6 BLAUW CCA HV

Halogeenvrij VD-draad (H07Z1-R) 6 mm<sup>2</sup> blauw  
CPR klasse: Cca-s1,d2,a1 (De CPR klasse is  
niet conform de Nederlandse norm

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Model</b>                       | Voedingskabel < 1 kV,<br>voor vaste aa |
| <b>Variant</b>                     | H07Z1-R 6 MM2<br>450/750 V Cca-s1,d2,a |
| <b>Artikelnummer</b>               | EUPN367040                             |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>        | 3060                                   |
| <b>Merk</b>                        | Eupen                                  |
| <b>Artikelnummer<br/>fabrikant</b> | N367040                                |
| <b>GTIN</b>                        | 05413260611704                         |

## Besteleenheden

100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>   | Koper                       |
| <b>Geleideroppervlakte</b>   | Blank                       |
| <b>Nominale<br/>geleiderdoorsnede</b>                                  | 6 mm <sup>2</sup>           |
| <b>AWG-maat</b>  | 0000                        |
| <b>Geleiderdiameter</b>  | 3.05 mm                     |
| <b>Samenstelling<br/>geleider</b>                                      | Klasse 2 =<br>samengeslagen |
| <b>Geleiderweerstand bij<br/>20°C</b>                                  | 3.08 Ohm/km                 |
| <b>Aantal aders</b>  | 1                           |
| <b>Draden gedraaid</b>   | Nee                         |
| <b>Adercodering</b>  | Kleur                       |
| <b>Aderkleur</b>   | Blauw                       |
| <b>Max. toelaatbare<br/>geleidertemperatuur</b>                        | 70 °C                       |
| <b>Scherm</b>  | Nee                         |
| <b>Litze</b>   | Nee                         |
| <b>Loodmantel</b>  | Nee                         |
| <b>Bewapening/armering</b>   | Zonder                      |
| <b>Aantal hulpaders</b>  | 0                           |
| <b>Mantelkleur</b>   | Blauw                       |
| <b>Euroklasse</b>  | Cca                         |
| <b>brandgedrag volgens<br/>EN 13501-6</b>                              |                             |
| <b>Euroklasse</b>  | s1                          |
| <b>rookontwikkeling<br/>volgens EN 13501-6</b>                         |                             |
| <b>Euroklasse</b>  | d2                          |
| <b>brandende vallende<br/>druppels/deeltjes<br/>volgens EN 13501-6</b> |                             |
| <b>Euroklasse</b>  | a1                          |
| <b>corrosiviteit/<br/>zuurgraad volgens EN<br/>13501-6</b>             |                             |
| <b>Oliebestendig<br/>volgens IEC</b>                                   | Nee                         |

**60811-404**  
**Koudebestendig** Ja  
**volgens EN**  
**60811-504+505+506**  
**Buitendiameter circa** 4.7 mm  
**Toegelaten** -5 - 50 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten** -25 - 70 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning** 450 V  
**U0**  
**Min. toegelaten** 18.8 mm  
**buigingsstraal,**  
**stationaire inzet/vast**  
**geplaatst**  
**Nominale spanning U** 750 V  
**Geleidervorm** Rond  
**Gewicht** 68 kg/km  
Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024