



Eupen - VD-DRAAD 6 ZWART CCA HV

Halogeenvrij VD-draad (H07Z1-R) 6 mm² zwart
CPR klasse: Cca-s1,d2,a1 De CPR klasse is
niet conform de Nederlandse norm

Model	Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aa
Variant	H07Z1-R 6 MM2 450/750 V Cca-s1,d2,a
Artikelnummer	EUPN367000
Artikelkortingsgroep	3060
Merk	Eupen
Artikelnummer fabrikant	N367000

Besteleenheden

100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	6 mm ²
AWG-maat	0000
Geleiderdiameter	3.05 mm
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Geleiderweerstand bij 20°C	3.08 Ohm/km
Aantal aders	1
Draden gedraaid	Nee
Adercodering	Kleur
Aderkleur	Zwart
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	70 °C
Scherm	Nee
Litze	Nee
Loodmantel	Nee
Bewapening/armering	Zonder
Aantal hulpaders	0
Mantelkleur	Zwart
Euroklasse	Cca
brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse	s1
rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse	d2
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse	a1
corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6	
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee

Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Ja
Buitendiameter circa	4.7 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-25 - 70 °C
Nominale spanning U₀	450 V
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	18.8 mm
Nominale spanning U	750 V
Geleidervorm	Rond
Gewicht	68 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024