



# Eupen - VD-DRAAD 6 ZWART CCA HV

Halogeenvrij VD-draad (H07Z1-R) 6 mm<sup>2</sup> zwart  
CPR klasse: Cca-s1,d2,a1 De CPR klasse is  
niet conform de Nederlandse norm

<b>Model</b>	Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aa
<b>Variant</b>	H07Z1-R 6 MM2 450/750 V Cca-s1,d2,a
<b>Artikelnummer</b>	EUPN367000
<b>Artikelkortingsgroep</b>	3060
<b>Merk</b>	Eupen
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	N367000

## Besteleenheden

100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	6 mm <sup>2</sup>
<b>AWG-maat</b>	0000
<b>Geleiderdiameter</b>	3.05 mm
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 2 = samengeslagen
<b>Geleiderweerstand bij 20°C</b>	3.08 Ohm/km
<b>Aantal aders</b>	1
<b>Draden gedraaid</b>	Nee
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Aderkleur</b>	Zwart
<b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>	70 °C
<b>Scherm</b>	Nee
<b>Litze</b>	Nee
<b>Loodmantel</b>	Nee
<b>Bewapening/armering</b>	Zonder
<b>Aantal hulpaders</b>	0
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Euroklasse</b>	Cca
<b>brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	s1
<b>rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	d2
<b>brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	a1
<b>corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	
<b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>	Nee

<b>Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506</b>	Ja
<b>Buitendiameter circa</b>	4.7 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-5 - 50 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-25 - 70 °C
<b>Nominale spanning U<sub>0</sub></b>	450 V
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	18.8 mm
<b>Nominale spanning U</b>	750 V
<b>Geleidervorm</b>	Rond
<b>Gewicht</b>	68 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024