



# Eupen - MONTAGESNOER 1,5 BRUIN 90 ECA

Montagesnoer 90°C (H07V2-K) Eca 1,5 mm<sup>2</sup>  
bruin

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Model</b>                       | Voedingskabel < 1 kV,<br>voor vaste aa |
| <b>Variant</b>                     | H07V2-K 1,5 MM2<br>450/750 V Eca       |
| <b>Artikelnummer</b>               | EUPN104074                             |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>        | 3052                                   |
| <b>Merk</b>                        | Eupen                                  |
| <b>Artikelnummer<br/>fabrikant</b> | N104074                                |
| <b>GTIN</b>                        | 05413260585074                         |

## Besteleenheden

100 MTR (Ring)

## Specificaties

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                            | Koper                     |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                          | Blank                     |
| <b>Nominale<br/>geleiderdoorsnede</b>               | 1.5 mm <sup>2</sup>       |
| <b>AWG-maat</b>                                     | 0000                      |
| <b>Geleiderdiameter</b>                             | 1.5 mm                    |
| <b>Samenstelling<br/>geleider</b>                   | Klasse 5 = soepel         |
| <b>Geleiderweerstand bij<br/>20°C</b>               | 13.3 Ohm/km               |
| <b>Aantal aders</b>                                 | 1                         |
| <b>Draden gedraaid</b>                              | Nee                       |
| <b>Aderisolatie</b>                                 | PVC                       |
| <b>Specificatie<br/>draadisolatie</b>               | Overig                    |
| <b>Adercodering volgens<br/>HD 308 S2</b>           | Ja                        |
| <b>Identificatie-/codeerkl<br/>eur ader</b>         | Overig                    |
| <b>Adercodering</b>                                 | Kleur                     |
| <b>Aderkleur</b>                                    | Verscheidene,<br>meerdere |
| <b>Met aardgeleider</b>                             | Nee                       |
| <b>Max. toelaatbare<br/>geleidertemperatuur</b>     | 70 °C                     |
| <b>Scherm</b>                                       | Nee                       |
| <b>Litze</b>  | Nee                       |
| <b>Loodmantel</b>                                   | Nee                       |
| <b>Vochtbarrière</b>                                | Zonder                    |
| <b>Bewapening/armering</b>                          | Zonder                    |
| <b>Aantal hulpaders<br/>(Buiten)mantelmateriaal</b> | 0<br>Zonder               |
| <b>Specificatie<br/>mantelmateriaal</b>             | Overig                    |
| <b>Mantelkleur</b>                                  | Bruin                     |
| <b>Kabelgeometrie</b>                               | Rond                      |
| <b>Euroklasse</b>                                   | Eca                       |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                                   |             |
| <b>Euroklasse</b>   | Zonder      |
| <b>rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                              |             |
| <b>Euroklasse</b>   | Zonder      |
| <b>brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>          |             |
| <b>Euroklasse</b>   | Zonder      |
| <b>corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>                       |             |
| <b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>                              | Nee         |
| <b>Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506</b>                      | Ja          |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 2.9 mm      |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>            | 5 - 50 °C   |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>                | -25 - 70 °C |
| <b>Nominale spanning U<sub>0</sub></b>                                  | 450 V       |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b> | 11.6 mm     |
| <b>Nominale spanning U</b>  | 750 V       |
| <b>Geleidervorm</b>   | Rond        |
| <b>Geschikt als installatiekabel</b>                                    | Ja          |
| <b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>                           | Nee         |
| <b>Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel</b>                 | Nee         |
| <b>Gewicht</b>  | 18.7 kg/km  |
| <b>Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ</b>                                | Nee         |
| <b>Functiebehoud volgens BS 8434-2</b>                                  | Nee         |
| <b>Functiebehoud volgens BS 8491</b>                                    | Nee         |

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024