



# Eupen - VD-DRAAD 6 BLAUW ECA SOEPEL

VD-DRAAD (H07V-R) ECA 6 mm<sup>2</sup> S blauw

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Model</b>                   | Voedingskabel < 1 kV,<br>voor vaste aa |
| <b>Variante</b>                | VD 6 s Eca                             |
| <b>Artikelnummer</b>           | EUPN017040                             |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 3060                                   |
| <b>Merk</b>                    | Eupen                                  |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | N017044                                |

## Besteleenheden

100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                         | Koper                       |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                       | Blank                       |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                | 6 mm <sup>2</sup>           |
| <b>AWG-maat</b>                                  | 0000                        |
| <b>Geleiderdiameter</b>                          | 3.05 mm                     |
| <b>Samenstelling geleider</b>                    | Klasse 2 =<br>samengeslagen |
| <b>Geleiderweerstand bij 20°C</b>                | 3.08 Ohm/km                 |
| <b>Aantal aders</b>                              | 1                           |
| <b>Draden gedraaid</b>                           | Nee                         |
| <b>Aderisolatie</b>                              | PVC                         |
| <b>Specificatie draadisolatie</b>                | Overig                      |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>            | Ja                          |
| <b>Identificatie-/codeerkl eur ader</b>          | Overig                      |
| <b>Adercodering</b>                              | Kleur                       |
| <b>Aderkleur</b>                                 | Verscheidene,<br>meerdere   |
| <b>Met aardgeleider</b>                          | Nee                         |
| <b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>      | 70 °C                       |
| <b>Scherm</b>                                    | Nee                         |
| <b>Litze</b>                                     | Nee                         |
| <b>Loodmantel</b>                                | Nee                         |
| <b>Vochtbarrière</b>                             | Zonder                      |
| <b>Bewapening/armering</b>                       | Zonder                      |
| <b>Aantal hulpaders (Buiten)mantelmateriaal</b>  | 0<br>Zonder                 |
| <b>Specificatie mantelmateriaal</b>              | Overig                      |
| <b>Mantelkleur</b>                               | Blauw                       |
| <b>Kabelgeometrie</b>                            | Rond                        |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b> | Eca                         |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling</b>               | Zonder                      |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>volgens EN 13501-6 Euroklasse</b>                                      | Zonder      |
| <b>brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 Euroklasse</b> | Zonder      |
| <b>corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>                         |             |
| <b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>                                | Nee         |
| <b>Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506</b>                        | Ja          |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 4.7 mm      |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>              | 5 - 50 °C   |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>                  | -25 - 70 °C |
| <b>Nominale spanning U<sub>0</sub></b>                                    | 450 V       |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>   | 28.2 mm     |
| <b>Nominale spanning U</b>  | 750 V       |
| <b>Geleidervorm</b>   | Rond        |
| <b>Geschikt als installatiekabel</b>                                      | Ja          |
| <b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>                             | Nee         |
| <b>Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel</b>                   | Nee         |
| <b>Gewicht</b>  | 67 kg/km    |
| <b>Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ</b>                                  | Nee         |
| <b>Functiebehoud volgens BS 8434-2</b>                                    | Nee         |
| <b>Functiebehoud volgens BS 8491</b>                                      | Nee         |

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024