



Eupen - VD-DRAAD 4 RAL5012 ECA

VD-DRAAD (H07V-U) ECA 4 mm² RAL5012

| | |
|------------------------------------|--|
| Model | Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aa |
| Variant | VD 4 Eca |
| Artikelnummer | EUPN005674 |
| Artikelkortingsgroep | 3060 |
| Merk | Eupen |
| Artikelnummer fabrikant | N005674 |
| GTIN | 05413260570742 |

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

| | |
|---|---------------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 4 mm ² |
| AWG-maat | 0000 |
| Geleiderdiameter | 2.22 mm |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Geleiderweerstand bij 20°C | 4.61 Ohm/km |
| Aantal aders | 1 |
| Draden gedraaid | Nee |
| Aderisolatie | PVC |
| Specificatie draadisolatie | Overig |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
| Identificatie-/codeerkl eur ader | Overig |
| Adercodering | Kleur |
| Aderkleur | Verscheidene, meerdere |
| Met aardgeleider | Nee |
| Max. toelaatbare geleider temperatuur | 70 °C |
| Scherm | Nee |
| Litze | Nee |
| Loodmantel | Nee |
| Vochtbarrière | Zonder |
| Bewapening/armering | Zonder |
| Aantal hulpaders (Buiten)mantelmateriaal | 0 Zonder |
| Specificatie mantelmateriaal | Overig |
| Mantelkleur | Blauw |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Euroklasse | Eca |
| brandgedrag volgens EN 13501-6 | |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | Zonder |

| | |
|---|---------------------|
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | Zonder |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | Zonder |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | Ja |
| Buitendiameter circa Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | 3.8 mm 5 - 50 °C |
| Nominale spanning U0 | 450 V |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 22.8 mm |
| Nominale spanning U | 750 V |
| Geleidervorm | Rond |
| Geschikt als installatiekabel | Ja |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel | Nee |
| Gewicht | 44 kg/km |
| Funciebehoud volgens BS 6387 CWZ | Nee |
| Funciebehoud volgens BS 8434-2 | Nee |
| Funciebehoud volgens BS 8491 | Nee |

Dit productblad is gegenereerd op 24-07-2024